

LE GUIDE AL TRATTAMENTO PER LA PIETRA DI VICENZA



■ Guide al trattamento per materiale non pretrattato

Scheda 1 - Trattamento per edilizia e rivestimenti esterni

Scheda 2 - Trattamento per pavimenti esterni

Scheda 3 - Trattamento per pavimenti e scale interne

■ Guide al trattamento per materiale pretrattato in laboratorio

Scheda 4 - Trattamento per rivestimenti esterni pretrattati

Scheda 5 - Trattamento per pavimenti esterni pretrattati

Scheda 6 - Trattamento per pavimenti interni pretrattati

Scheda 7 - Manutenzione arredo bagno e elementi di arredamento



Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049.9467300 Fax +39 049.9460753
info@filachim.com - www.filachim.com



Grassi Pietre Srl
Via Madonnetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Italia
tel +39 0444 639092 Fax +39 0444 730071
info@grassipietre.it - www.grassipietre.com



Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l'azienda dimostra concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale. Si tratta di una serie di "azioni verdi" che coinvolgono tutti i settori: dalla produzione delle soluzioni all'utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

GRASSI PIETRE

Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con **FILA**. Prodotti specifici che **non modificano l'aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale**.

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO IDROPELLENE DI ELEMENTI DI EDILIZIA

PREMESSA

Tutti i protettivi elencati sono pronti all'uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita (non devono essere presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e straccio o altro applicatore. Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l'applicazione del trattamento.

Voce di capitolato:

trattamento dopo posa di pietra di Vicenza mediante stesura di protettivi idrorepellenti a base solvente per esterno.

PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO

LAVAGGIO

Lavare dove occorre con **FILA CLEANER** diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali sporco localizzato. Carteggiare leggermente con carta vetrata fine, spolverare con il compressore e utilizzare una paglietta metallica per una pulizia più approfondita.

PROTEZIONE DI BASE

Applicare due mani, distanziate 24 ore l'una dall'altra, di protettivo idrorepellente effetto naturale **HYDROREP** con pompa airless, straccio o pennello. Resa: 10 m²/litro.

PROTEZIONE CONSOLIDANTE

Dopo 24 ore, se si desidera anche consolidare la pietra, applicare una o due mani di protettivo consolidante **SALVATERAZZA**, che garantisce la protezione da infiltrazioni. Effettuare preventivamente un test su una piccola porzione di materiale per verificare la possibile tonalizzazione. Resa: 10 m²/litro.

MANUTENZIONE

Dopo alcuni anni verificare la protezione e all'occorrenza applicare una mano dell'ultimo protettivo utilizzato. Per informazioni consultare la scheda dei prodotti allegata, contattare il nostro ufficio tecnico o visitare il sito www.filachim.com



Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049.9467300 Fax +39 049.9460753
info@filachim.com - www.filachim.com



Grassi Pietre Srl
Via Madonnetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Italia
tel +39 0444 639092 Fax +39 0444 730071
info@grassipietre.it - www.grassipietre.com



Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l'azienda dimostra concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale. Si tratta di una serie di "azioni verdi" che coinvolgono tutti i settori: dalla produzione delle soluzioni all'utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/ finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

GRASSI PIETRE

Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con **FILA**. Prodotti specifici che **non modificano l'aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale**.

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO ANTIMACCHIA DELLA PIETRA DI VICENZA PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE

PREMESSA

Attenzione: E' possibile utilizzare la pietra di Vicenza per pavimentazioni esterne, previa attenta analisi del sistema di smaltimento delle acque, dei ristagni d'acqua e dei fenomeni di risalita capillare. La pietra di Vicenza a pavimento è consigliata nei climi caldi o temperati, mentre è sconsigliata nei climi eccessivamente freddi - con presenza di neve o gelo per lunghi periodi -.

La protezione idro-oleorepellente per i pavimenti esterni è fondamentale e va costantemente verificata e mantenuta.

Tutti i protettivi qui elencati sono pronti all'uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita (non devono essere presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e straccio o altro applicatore. Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l'applicazione del trattamento.

Voce di capitolato:

Trattamento dopo posa di pietra di Vicenza mediante la stesura di protettivi idro-oleorepellente base solvente per esterno.

PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO

LAVAGGIO DOPO POSA

Lavare il pavimento con **FILACLEANER** diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali residui e sporco derivante dalla posa (polveri, stucchi, ecc.). Risciacquare con acqua e attendere che il pavimento sia asciutto per passare alla fase successiva. Resa: 50 m²/litro

PROTEZIONE DI BASE

Applicare una mano del protettivo idrorepellente effetto naturale **HYDROREP** con pompa airless, straccio o pennello. Resa: 10 m²/litro.

PROTEZIONE CONSOLIDANTE

Dopo 24 ore, applicare il protettivo consolidante **SALVATERRAZZA**, che garantisce la protezione della pavimentazione da infiltrazioni. Effettuare preventivamente un test su una piccola porzione di materiale per verificare la tonalizzazione del materiale. Resa: 10 m²/litro.

PROTEZIONE OLEOREPELLENTE

Dopo 24 ore, applicare il protettivo antimacchia **FILAFOB**, che garantisce la protezione da macchie grasse. Resa: 10 m²/litro.

MANUTENZIONE

Per mantenere in perfette condizioni la pavimentazione si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri che puliscono delicatamente rispettando le superfici trattate, come **FILACLEANER**, diluito in acqua (1:200 - 3 tappi in 5 litri d'acqua) per il quale non serve risciacquo. Resa 1500 m²/litro.

Per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni è consigliabile, nel caso di sporco tenace, effettuare un lavaggio con **FILAPS87** diluito in acqua (1:5/1:10 - in funzione dello sporco). Stendere in modo uniforme, lasciare agire qualche minuto e intervenire con spazzolone o monospazzola. Asciugare con aspiraliquidi o straccio e risciacquare bene (anche con idropulitrice a bassa pressione).

Ogni anno verificare la protezione e all'occorrenza applicare una mano dell'ultimo protettivo utilizzato.

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti allegata, contattare il nostro ufficio tecnico o visitare il sito

www.filachim.com



Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049.9467300 Fax +39 049.9460753
info@filachim.com - www.filachim.com



Grassi Pietre Srl
Via Madonnetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Italia
tel +39 0444 639092 Fax +39 0444 730071
info@grassipietre.it - www.grassipietre.com



Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l'azienda dimostra concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale. Si tratta di una serie di "azioni verdi" che coinvolgono tutti i settori: dalla produzione delle soluzioni all'utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

GRASSI PIETRE

Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con **FILA**. Prodotti specifici che **non modificano l'aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale**.

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO ANTIMACCHIA DI PIETRA DI VICENZA PER PAVIMENTAZIONI E SCALE INTERNE

PREMESSA

Tutti i protettivi elencati sono pronti all'uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita (non devono essere presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e straccio o altro applicatore. Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l'applicazione del trattamento.

Voce di capitolato:

Trattamento dopo posa di pietra di Vicenza mediante la stesura di prodotti protettivi antimacchia, protettivi antisporcio e cere di finitura a base acqua per interno.

PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO

LAVAGGIO DOPO POSA

Lavare il pavimento con **FILA CLEANER** diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali residui e sporco derivante dalla posa (polveri, stucchi, ecc.). Risciacquare con acqua e attendere che il pavimento sia asciutto per passare alla fase successiva. Resa: 50m²/litro

PROTEZIONE

Stendere una mano di **FILA W68**, il protettivo antimacchia che non altera l'aspetto del materiale. Dopo 2/3 ore stendere la seconda mano. Resa: ca. 10 mq/litro per mano.

Trascorse 2/3 ore applicare una/due mani di protettivo antisporcio **FILA JET** con straccio o vello. Applicare la seconda mano di **FILA JET** due/tre ore dopo la prima in senso incrociato. Non lucidare. Il prodotto protegge dall'usura del passaggio, dall'accumulo dello sporco e rende la superficie più brillante. Resa: 20 m²/litro per mano.

FINITURA

Se si desidera effettuare un'ulteriore protezione e donare alla pietra un piacevole aspetto satinato, applicare una mano uniforme di **FILA SATIN** a pavimento completamente asciutto con straccio o vello. Dopo circa 2/3 ore il pavimento è calpestabile. Per una maggiore lucentezza passare il pavimento con lucidatrice o panno di lana. Si consiglia di verificare la scivolosità della superficie in caso di applicazione su scale. Resa: circa 50 m²/litro.

MANUTENZIONE

Per mantenere in perfette condizioni la pavimentazione si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri che puliscono delicatamente rispettando le superfici trattate, come **FILA CLEANER**, diluito in acqua (1:200 - 3 tappi in 5 litri d'acqua) per il quale non serve risciacquo. Resa 1500 m²/litro
Per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, è consigliabile una volta all'anno, applicare una mano di cera **FILA SATIN** diluito in acqua (circa 3 bicchieri di Fila Satin in 5 litri d'acqua). Stendere in modo uniforme sulla pavimentazione con uno straccio o vello-spandicera e lasciare asciugare. In alternativa, è possibile utilizzare il pulitore protettivo rigenerante **FILA FAST**, puro o diluito secondo necessità.



Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049.9467300 Fax +39 049.9460753
info@filachim.com - www.filachim.com



Grassi Pietre Srl
Via Madonnetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Italia
tel +39 0444 639092 Fax +39 0444 730071
info@grassipietre.it - www.grassipietre.com



Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l'azienda dimostra concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale. Si tratta di una serie di "azioni verdi" che coinvolgono tutti i settori: dalla produzione delle soluzioni all'utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.



GRASSI PIETRE

Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con **FILA**. Prodotti specifici che **non modificano l'aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale**.

Pretrattato con **FILA**

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO FINALE DI PIETRA DIVICENZA PRETRATTATA PER RIVESTIMENTI ESTERNI

PREMESSA

Il pretrattamento realizzato da Grassi Pietre con FT576 protegge la superficie dallo sporco di fugatura, oltre ad impartire al materiale la protezione antimacchia, rendendo più agevole la pulizia dopo posa e le successive fasi di trattamento.

Il materiale pretrattato è pronto all'uso ed è idoneo per rivestimenti esterni. Qualora si volesse impartire al materiale una maggiore protezione, è possibile applicare i prodotti elencati su pietra asciutta e pulita (non devono essere presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e straccio o altro applicatore. Gli elementi trattati sono praticabili 8 ore dopo l'applicazione del trattamento.

Voce di capitolato:

Trattamento dopo posa di pietra pretrattata in laboratorio mediante la stesura di prodotti protettivi antispurco e di consolidanti a base acqua o a base solvente.

PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO

LAVAGGIO DOPO POSA

Lavare il rivestimento con **FILA CLEANER** diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali residui e sporco derivante dalla posa (polveri, stucchi, ecc.), massaggiando la superficie con una carteggiatura leggera o pulizia con uno straccio umido. Risciacquare con acqua e attendere che il rivestimento sia asciutto per passare alla fase successiva. Resa: 50m²/litro

PROTEZIONE IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA

Stendere una mano di **FILA W68**, il protettivo antimacchia che non altera l'aspetto del materiale. Dopo 2/3 ore stendere la seconda mano. Resa: ca. 10 mq/litro per mano.

PROTEZIONE CONSOLIDANTE

Dopo 24 ore, applicare il protettivo consolidante **SALVATERRAZZA**, che garantisce la protezione del rivestimento da infiltrazioni, soprattutto in zone esposte alle intemperie. Effettuare preventivamente un test su una piccola porzione di materiale per verificare la tonalizzazione del materiale. Resa: 10 m²/litro.

MANUTENZIONE

Dopo alcuni anni verificare la protezione e all'occorrenza applicare una mano dell'ultimo protettivo utilizzato.

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti allegata, contattare il nostro ufficio tecnico o visitare il sito **www.filachim.com**



FILA
surface care solutions

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049.9467300 Fax +39 049.9460753
info@filachim.com - www.filachim.com

GRASSI PIETRE
ESPRESSIONI IN PIETRA

Grassi Pietre Srl
Via Madonnetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Italia
tel +39 0444 639092 Fax +39 0444 730071
info@grassipietre.it - www.grassipietre.com



Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l'azienda dimostra concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale. Si tratta di una serie di "azioni verdi" che coinvolgono tutti i settori: dalla produzione delle soluzioni all'utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

GRASSI PIETRE

Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con **FILA**. Prodotti specifici che **non modificano l'aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale**.

Pretrattato con **FILA**

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO FINALE DI PIETRA DI VICENZA PRETRATTATA PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE

PREMESSA

Attenzione: È possibile utilizzare la pietra di Vicenza per pavimentazioni esterne, previa attenta analisi del sistema di smaltimento delle acque, dei ristagni d'acqua e dei fenomeni di risalita capillare. La pietra di Vicenza a pavimento è consigliata nei climi caldi o temperati, mentre è sconsigliata nei climi eccessivamente freddi - con presenza di neve o gelo per lunghi periodi -.

La protezione idro-oleorepellente per i pavimenti esterni è fondamentale e va costantemente verificata e mantenuta.

Il pretrattamento realizzato da Grassi Pietre in laboratorio con FT576 protegge la superficie dallo sporco di fugatura, oltre ad impartire al materiale la protezione antimacchia, rendendo più agevole la pulizia dopo posa e le successive fasi di trattamento.

Tutti i protettivi elencati sono pronti all'uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita (non devono essere presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e straccio o altro applicatore. Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l'applicazione del trattamento.

Voce di capitolato:

Trattamento dopo posa di pietra pretrattata in laboratorio mediante la stesura di prodotti protettivi antisporco e di cere di finitura a base acqua e/o di prodotti consolidanti.

PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO

LAVAGGIO DOPO POSA

Lavare il pavimento con **FILA CLEANER** diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali residui e sporco derivante dalla posa (polveri, stucchi, ecc.), massaggiando la superficie con una carteggiatura leggera. Risciacquare con acqua e attendere che il pavimento sia asciutto per passare alla fase successiva. Resa: 50m²/litro

PROTEZIONE OLEOREPELLENTE

Applicare il protettivo antimacchia **FILA FOB**, che garantisce la protezione da macchie grasse. Resa: 10 m²/litro.

PROTEZIONE CONSOLIDANTE

Applicare il protettivo consolidante **SALVATERRAZZA**, che protegge la pavimentazione dalle infiltrazioni. Resa: 10 m²/litro.

MANUTENZIONE

Per mantenere in perfette condizioni la pavimentazione si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri che puliscono delicatamente rispettando le superfici trattate, come **FILA CLEANER**, diluito in acqua (1:200 - 3 tappi in 5 litri d'acqua) per il quale non serve risciacquo. Resa 1500 m²/litro

Per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, è consigliabile una volta all'anno, o all'occorrenza, effettuare un lavaggio con **FILA PS87** diluito in acqua (1:5/1:10 - in funzione dello sporco).

Stendere in modo uniforme, lasciare agire qualche minuto e intervenire con spazzolone o monospazzola.

Asciugare con aspiraliquidi o straccio e risciacquare bene o lavare con un'idropulitrice a bassa pressione.

Ogni anno verificare la protezione e all'occorrenza applicare una mano dell'ultimo protettivo utilizzato.

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti allegata, contattare il nostro ufficio tecnico o visitare il sito www.filachim.com



FILA[®]
surface care solutions

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049.9467300 Fax +39 049.9460753
info@filachim.com - www.filachim.com



Grassi Pietre Srl
Via Madonnetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Italia
tel +39 0444 639092 Fax +39 0444 730071
info@grassipietre.it - www.grassipietre.com



Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l'azienda dimostra concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale. Si tratta di una serie di "azioni verdi" che coinvolgono tutti i settori: dalla produzione delle soluzioni all'utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



GRASSI PIETRE

Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con **FILA**. Prodotti specifici che **non modificano l'aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale**.

Pretrattato con **FILA**

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO FINALE DI PIETRA DIVICENZA PRETRATTATA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

PREMESSA

Il pretrattamento realizzato da Grassi Pietre in laboratorio con FT576 protegge la superficie dallo sporco di fugatura, oltre ad impartire al materiale la protezione antimacchia, rendendo più agevole la pulizia dopo posa e le successive fasi di trattamento.

Tutti i protettivi elencati sono pronti all'uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita (non devono essere presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e straccio o altro applicatore. Gli elementi trattati sono praticabili 8 ore dopo l'applicazione del trattamento.

Voce di capitolato:

Trattamento dopo posa di pietra pretrattata in laboratorio mediante la stesura di prodotti protettivi antispurco e di cere di finitura a base acqua.

PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO

LAVAGGIO DOPO POSA

Lavare la superficie con **FILACLEANER** diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali residui e sporco derivante dalla posa (polveri, stucchi, ecc.). Risciacquare con acqua e attendere che la superficie sia asciutto per passare alla fase successiva. Resa: 50m²/litro

PROTEZIONE

Applicare con uno straccio o vello, una/due mani di protettivo antispurco **FILAJET**. La seconda mano di prodotto va applicata dopo due - tre ore dalla prima e in senso incrociato. Non lucidare. **FILAJET** protegge dall'usura del passaggio, dall'accumulo dello sporco e rende la superficie più brillante. Resa: 20 m²/litro per mano.

FINITURA

Se si desidera effettuare un'ulteriore protezione e donare alla pietra un piacevole aspetto satinato, applicare una mano uniforme di **FILASATIN** a pavimento completamente asciutto con straccio o vello. Dopo circa 2/3 ore il pavimento è calpestabile. Per una maggiore lucentezza passare il pavimento con lucidatrice o panno di lana. Resa: circa 50 m²/litro.

MANUTENZIONE

Per mantenere in perfette condizioni la pavimentazione si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri che puliscono delicatamente rispettando le superfici trattate, come **FILACLEANER**, diluito in acqua (1:200 - 3 tappi in 5 litri d'acqua) per il quale non serve risciacquo. Resa 1500 m²/litro
Per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, è consigliabile una volta all'anno, applicare una mano di cera **FILASATIN** diluito in acqua (circa 3 bicchieri di Fila Satin in 5 litri d'acqua). Stendere in modo uniforme sulla pavimentazione con uno straccio o vello-spandicera e lasciare asciugare. In alternativa, è possibile utilizzare il pulitore protettivo rigenerante **FILAFAST**, puro o diluito secondo necessità.



FILA[®]
surface care solutions

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049.9467300 Fax +39 049.9460753
info@filachim.com - www.filachim.com

GRASSI PIETRE
ESPRESSIONI IN PIETRA

Grassi Pietre Srl
Via Madonnetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Italia
tel +39 0444 639092 Fax +39 0444 730071
info@grassipietre.it - www.grassipietre.com



Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l'azienda dimostra concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale. Si tratta di una serie di "azioni verdi" che coinvolgono tutti i settori: dalla produzione delle soluzioni all'utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/ finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



GRASSI PIETRE

Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con **FILA**. Prodotti specifici che **non modificano l'aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale**.

Pretrattato con **FILA**

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLA PIETRA DI VICENZA PRETRATTATA - TOP CUCINE, TOP BAGNI, PIATTI DOCCIA, VASCHE, E ARREDI

PREMESSA

I prodotti acquistati sono già trattati in fabbrica con più mani di idro-oleo repellenti FILA a base acqua o a base solvente (secondo la tecnica più idonea).

I materiali lapidei trattati sono adatti all'uso previsto, ma vanno mantenuti nel tempo utilizzando periodicamente prodotti per la manutenzione e il ripristino del trattamento.

Tutti i prodotti qui consigliati sono a base acqua, rendendo facile la rimozione di eventuale residuo di prodotto da spugne e stracci.

PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI APPLICAZIONE

Lavaggio iniziale della pietra con **FILA CLEANER** diluito in acqua (1:200- 3 tappi in 5 litri d'acqua), per rimuovere eventuali residui e sporco derivante dalla posa.

Per la pulizia quotidiana può essere usato il detergente protettivo pronto all'uso **FILA REFRESH** che non necessita di risciacquo, si asciuga rapidamente senza lasciare aloni ed è certificato per il contatto con gli alimenti. Grazie alla sua doppia funzione detergente e protettiva aiuta al mantenimento della protezione durante la pulizia quotidiana.

Dopo alcuni anni si consiglia di verificare la protezione e se necessario stendere una mano di **FORMULA MARMO** cera nutriente che pulisce e protegge.

Per qualsiasi informazione si prega di consultare la scheda dei prodotti allegata, il nostro ufficio tecnico o visitare il sito www.filachim.com



FILA[®]
surface care solutions

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049.9467300 Fax +39 049.9460753
info@filachim.com - www.filachim.com

GRASSI PIETRE
ESPRESSIONI IN PIETRA

Grassi Pietre Srl
Via Madonnetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Italia
tel +39 0444 639092 Fax +39 0444 730071
info@grassipietre.it - www.grassipietre.com



Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l'azienda dimostra concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale. Si tratta di una serie di "azioni verdi" che coinvolgono tutti i settori: dalla produzione delle soluzioni all'utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

GRASSI PIETRE

Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con **FILA**. Prodotti specifici che **non modificano l'aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale**.

COSA FARE SE...

...sul pavimento si sono accumulati con il tempo strati di cera da manutenzione?

L'uso di cere metallizzate filmanti per la manutenzione del marmo e delle pietre può creare a lungo andare uno strato "vetroso" che si "scrosta" al passaggio. In questi casi si richiede un lavaggio decerante con **FILAPS87** e successivamente un risciacquo. Successivamente, su pavimento asciutto e pulito, applicare una cera di finitura a scelta in base all'effetto desiderato.

...i rivestimenti esterni in pietra sono stati attaccati da muffe/alghie e desidero proteggerli da sporco e intemperie?

È opportuno impermeabilizzare i rivestimenti esterni in pietra naturale utilizzando un prodotto idrorepellente come **HYDROREP**. È possibile applicare in alternativa l'impermeabilizzante a base acqua **FILAH98**. La protezione evita l'assorbimento d'acqua, ostacolando quindi la formazione di muffe e muschio.

Se il rivestimento è già stato attaccato da alghie, spruzzare **FILANOALGAE** direttamente sulla superficie; il prodotto inizierà ad agire immediatamente rimuovendo il muschio.

...gocce di olio (freddo) sono cadute su pavimento trattato a cera?

L'olio freddo, se asportato nel giro di poche ore con carta assorbente e lavato poi con **FILACLEANER**, non lascia alcun alone. Se però permane per molte ore sulla superficie può lasciare un leggero alone, che potrà essere rimosso con **FILANOSPOT** spruzzandolo direttamente sulla macchia d'olio. Lasciare asciugare per alcuni minuti e poi rimuovere la polvere bianca che si è formata con una spazzola. Passare uno straccio umido. A mattonella asciutta ripassare una mano di cera. **ATTENZIONE**: se la pietra si macchia troppo rapidamente con l'olio freddo è indice di un impoverimento di cera o di una manutenzione non corretta.

...sulla pietra naturale posata in esterno ci sono delle macchie di ruggine o solfato?

Bagnare con acqua la zona da pulire, quindi intervenire con **DETERDEK** strofinando con spugna abrasiva verde. Sciacquare accuratamente al termine. Evitare l'intervento su pietre con finitura levigata perché potrebbe rovinare la superficie.

...il pavimento presenta segni neri delle scarpe o segni di matita?

Questo tipo di sporco è superficiale e non viene assorbito in profondità. Per la rimozione si dovrà intervenire soprattutto con una azione abrasiva. Versare il prodotto **FILACLEANER** o **FILAPS87** (diluiti secondo le indicazioni riportate in etichetta) sulla superficie e frizionare con una spugna abrasiva verde. Sciacquare bene al termine.

...Sulla superficie ci sono macchie colorate (inchiostro, caffè, pennarelli...)?

Eseguire la smacchiatura con **FILASR95**. Versare il prodotto direttamente sulla macchia, lasciarlo agire 15 minuti circa, quindi rimuovere il residuo con spugna umida e sciacquare con acqua. Eventualmente ripetere l'operazione e nel caso di materiale posato all'interno riapplicare la cera di finitura.

...il pavimento ha problemi di sporcabilità?

In genere questo accade su pietra naturale con finitura spazzolata o "ruvida". Questo tende ad attirare lo sporco e la polvere. Soprattutto su questi tipi di pietra è importante una manutenzione frequente con detergente neutro - come **FILACLEANER** - o alcalino - come **FILAPS87** - a seconda delle necessità, sgrassando bene il pavimento e avendo cura di non lasciare residui di soluzione di lavaggio.

Nel caso di ambienti interni soggetti ad alto traffico, si deve applicare il protettivo **FILAJET** e la cera di finitura **FILASATIN** che creano un film trasparente ad alta resistenza al traffico e che facilita la manutenzione.



Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l'azienda dimostra concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale. Si tratta di una serie di "azioni verdi" che coinvolgono tutti i settori: dalla produzione delle soluzioni all'utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.



Member of:



Fila Industria Chimica S.p.a.
Via Garibaldi, 58
35018 San Martino di Lupari (Padova) - Italy
Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753
info@filachim.com - filachim.com

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172 USA - Tel. +1-305-513-0708
filausa@filachim.com

Fila España Industria Química, S.L.
12592 Castellón - Espanha
Tel. 964.590101 - Fax 964.583265
filaespana@filachim.com

Fila Deutschland Vertriebs GmbH
17 89312 Günzburg
Tel. +49 8221 2068314
filadeutschland@filachim.com

Fila France S.a.r.l.
69881 Meyzieu - Tél. +33(0)4.72.46.01.74
filafrance@filachim.com

Fila Surface Care Products Limited (UK)
Ludlow SY8 9BR - Tel. 0044 1584 877286
FilaUK@filachim.com

Fila Industria Chimica Spa
Middle East Branch
Office 2705, Fortune Tower, JLT
PO Box 309138
Dubai - United Arab Emirates
Tel. 00971 44542642 - Fax 00971 44542641
filamiddleeast@filachim.com



Grassi Pietre Srl
Via Madonnetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Italia
tel +39 0444 639092 Fax +39 0444 730071
info@grassipietre.it - www.grassipietre.com